Edizione del 25 maggio 2026

Kit KiwiPad Open CPU

K007050

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Funzione

Il sistema, installato su veicoli quali carrelli industriali semoventi o veicoli industriali con motori elettrici, a combustione interna o ibridi conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, svolge la funzione di interfaccia tra l'operatore ed è in grado di riprodurre lo streaming video di sensori IP in grado di connettersi al WiFi.

Direttive

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva RED 2014/53/UE

Compatibilità elettromagnetica per:

Carrelli industriali UNI EN 12895:2019

e norme correlate / norme ETSI

Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

Informazioni sul KIT				
Prodotti		Accessori		Peso
Codice	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**	
X007050	KiwiPad Open CPU	C002701	Cablaggio KiwiPad Open CPU	1065 g 37,5 oz
G006410	Staffa RAM *Produttore*: RAM Mounts *Modello*: RAM-B-138U			

Dati tecnici

Specifiche meccaniche

Dimensioni	190 x 130 x 40 mm 7,4 x 5,1 x 1,6 in	Materiale	ABS
Peso	630 g 22 oz		

Specifiche elettriche

Alimentazione (Vcc)	**min**	**tip.**	**max**	Consumo energetico (W)	**tip.** **max**
	8	12/24	60		9 19

Panoramica del sistema

Sistemi operativi supportati	Linux	CPU	iMX8 Plus

Memoria

RAM 2 GB	(circa 1,2 GB disponibili)	Disco 8 GB	(circa 7 GB disponibili)

CAN-BUS

2 interfacce CAN BUS (2A e 2B)

Wi-Fi

a/b/g 2×2 MIMO

Ethernet

1 x Gigabit Ethernet

Display

Dimensioni	7 in (179,96 × 119 × 8,15 mm)	Numero di punti (pixel)	1024x600
Trattamento della superficie	Antiriflesso	Touch screen	Capacitivo
Luminosità	800 cd/m²		