Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

Edizione 09-07-2026

Telecamera per kit WiKam Wired AI

K007290 - K107290

Scheda tecnica della telecamera per kit WiKam Wired AI

Funzione

Per il corretto funzionamento del sistema, questo kit deve essere collegato al G008290 - Monitor per sistema AI cablato.

La combinazione dei due dispositivi consente di:

- il montaggio su carrelli elevatori o piccoli veicoli a guida manuale e il riconoscimento delle persone basato sull'intelligenza artificiale a una distanza massima di 15 m.
- avvisare l'operatore tramite un segnale acustico e visivo
- contribuire a ridurre il rischio di incidenti sul posto di lavoro.

Funzioni aggiuntive disponibili solo per il modello K107290:

- Ingresso aggiuntivo tramite cablaggio multizona

Informazioni generali sul kit K007290				
Prodotti		Accessori		Peso
Codice	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**	0,5 kg
G008300	Telecamera AI e accessori di montaggio	G108310	Cavo di prolunga - 5 m	

Informazioni generali sul kit K107290				
Prodotti		Accessori		Peso
Codice	**Descrizione**	**Codice**	**Descrizione**	0,5 kg
G008300	Telecamera AI e accessori di montaggio	G108310	Cavo di prolunga - 5 m	
		C003200	Cablaggio multizona (G008330 modificato)	

Telecamera - G008300 Dati tecnici

Specifiche meccaniche

Dimensioni	3,84 x 2,96 x 2,83 pollici 97,5 × 75,3 × 72 mm	Lunghezza del cavo	0,5 m
Peso	470 g 16,6 once	IP	IP69K

Specifiche elettriche

Alimentazione (Vcc)	**min**	**tip.**	**max**	Consumo energetico (W)	**tip.**
	10	12-24	32		4 (12 V IN)
Corrente nominale	Senza luci: 320 mA; Con luci: 470 mA				

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento	da -20 a +70 °C, umidità relativa massima del 95% da -4 a 158 °F	Temperatura di stoccaggio	da -30 a +80 °C, umidità relativa massima del 95% da -22 a 176 °F

Video e comunicazione

Uscita video	AHD (1,0 Vp-p, 75 Ω)	Uscita audio	Uscita del segnale acustico di avviso
Distanza di rilevamento	0,5~20 m	Angolo di visione	150°
Risoluzione / Frequenza fotogrammi		HD 1920×1080 / 25 fps o 1920×1080 / 30 fps	