Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

Edizione 2026-07-23

Monitor per sistema kit WiKam Wired AI

K007350

Scheda tecnica del monitor per WiKam Wired AI

Funzione

Questo monitor deve essere collegato al K007290 (telecamera per WiKam Wired AI) o al K107290 (telecamera per WiKam Wired AI con limitazioni di velocità e input di direzione: in questo caso, è necessario aggiungere anche il K007350 e il K007370) affinché il sistema funzioni correttamente.
La combinazione dei due dispositivi consente di:

- essere montato su carrelli elevatori o piccoli veicoli a guida manuale e consentire il riconoscimento delle persone basato sull'intelligenza artificiale a una distanza massima di 15 m.
- avvisare l'operatore con un messaggio acustico e visivo
- contribuire a ridurre il rischio di incidenti sul posto di lavoro.

Funzioni aggiuntive disponibili solo se collegato a K107290:

- Ingresso aggiuntivo tramite cablaggio multizona

Kiwitron
SMART INDUSTRY SOLUTIONS

CE UK CA

Informazioni generali sul kit K007350			
Codice del kit	**Codici dei componenti**	**Descrizione**	**Quantità inclusa**
K007350	G008290	Monitor per WiKam Wired AI con cavi e accessori	1

Monitor - G008290 Dati tecnici

Specifiche meccaniche

Dimensioni LCD	7 pollici 178 mm	IP	IP66
Peso	2,1 kg		

Specifiche elettriche

Alimentazione (Vcc)	**min**	**tip.**	**max**	Consumo energetico (W)	**max**
	10	12-24	32		25
Protezione da cortocircuito	Sì			Potenza altoparlante	1,5 W

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento	da -20 a +70 °C, umidità relativa del 90% da -4 a 158 °F	Temperatura di stoccaggio	da -30 a +80 °C, umidità relativa 90% da -22 a 176 °F

Parametri di visualizzazione

Risoluzione	1024 (RGB) x 600	Formati video Supportati	1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, PAL, NTSC
Modalità di visualizzazione disponibili	Singola, doppia, tripla, quadrupla, trefoil, divisione a Y e PIP	Regolazione indipendente dell'immagine per canale	Ogni canale supporta la regolazione dello specchio orizzontale/verticale

Monitor - G008290 Dati tecnici			
Regolazione della retroilluminazione LCD	Manuale a 60 livelli (sensibilità alta/bassa) + automatico a 2 livelli	Linee di parcheggio regolabili	Sì
Supporto touch screen	Touch screen capacitivo con rilevamento dei gesti; menu a icone	Supporto per il funzionamento remoto	Sì
Supporto linguistico	Inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano, tedesco, russo, portoghese, polacco, turco, giapponese, cinese	Ingresso telecamera	4 ingressi per telecamere HD Modalità di visualizzazione a schermo diviso
Regolazione indipendente dell'immagine per canale	Ogni canale supporta la regolazione dello specchio orizzontale/verticale		
Installazione e funzionamento	Facile installazione e funzionamento		
Applicazioni	Sicurezza in ambienti interni ed esterni, sorveglianza dei veicoli		